

استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

محمد فرجی

کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، گروه مواد غذایی، صندوق پستی ۳۱۷۴۵ - ۱۳۹

⁺ابراهیم آزادنیا، کیانوش خسروی دارانی*

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، انسیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، صندوق پستی ۴۷۴۱ - ۱۳۹۵

چکیده: شیوع کم‌خونی در گروه‌های سنی گوئاگون در کشور، لزوم اجرای طرح غنی‌سازی مواد غذایی با آهن و فولیک اسید را نشان می‌دهد. نان، به عنوان اصلی ترین ماده غذایی ایرانی، ابزار مناسبی برای نیل به اهداف غنی‌سازی است. در این پژوهش اندازه‌گیری فولیک اسید نان غنی‌شده با سامانه کروماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار گرفت. پیاده‌سازی روش تجزیه، آماده‌سازی نمونه و تعیین غلظت فولیک اسید نان در بازه غلظت mg/kg انجام شد. شرایط جداسازی در دستگاه HPLC برای شناسایی و اندازه‌گیری فولیک اسید با تغییر نسبت‌های حجمی حلال آکلی و بافر (برای اصلاح سرعت عبور از ستون و تعیین زمان بازداری مناسب) بهینه‌سازی شد. پیش‌تغلیظ فولیک اسید با روش‌های استخراج فاز جامد، استخراج با تانوبذردهای مغناطیسی و میکرواستخراج با فیبرهای توخالی به صورت دو و سه فازی انجام شد و بر اساس نتیجه‌ها، روش فیبر توخالی دوفازی به عنوان بهترین روش انتخاب شد. در میان حلال‌های n-اکتانول، Aliquat 336 w/v٪، هگزانول، دودکان، ایزوبوتیل متیل کتون و بتزیل الکل در فیبرهای توخالی دوفازی دارای ۱۰٪ آکتانول بیشترین بازده استخراج را داشت و در $pH = ۸$ بیشترین بازده به دست آمد. بر اساس نسبت شیب منحنی کالیبراسیون با و بدون تغلیظ، درصد استخراج با عامل پیش‌تغلیظ ۶۹٪ حاصل شد. نمونه‌ها (پیس از تجزیه بافت، استخراج، جداسازی و تغلیظ) برای تعیین میزان فولیک اسید به دستگاه HPLC تزریق شد. متوسط زمان لازم برای تزریق فاز استخراج، جداسازی و تغلیظ ۱۳۰ دقیقه بود. مقدار فولیک اسید موجود در نمونه‌های آرد غنی‌شده در بازه غلظت بین ۱ mg/kg و ۱۰ mg/kg با میانگین $5.9 \mu\text{g}/\text{kg}$ نان به دست آمد. این مقدار کمتر از حد انتظار (غنی‌سازی اولیه آرد با غلظت ۱.۵ mg/kg فولیک اسید) بود که می‌تواند به علت دمای بالا در زمان پخت باشد. صحبت داده‌ها با افزودن استاندارد داخلی بررسی شد و خطای کمتر از ۱۰٪ برای بازیابی نمونه به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: فولیک اسید، غنی‌سازی نان، کروماتوگرافی با کارابی بالا، میکرواستخراج دوفازی با فیبرهای توخالی.

KEY WORDS: Folic acid, Fortification of bread, HPLC, Two phase hollow fiber microextraction.

+E-mail: k.khosravi@sbmu.ac.ir

*عهده دار مکاتبات

مقدمه

در این روش به طور معمول حجم نمونه بین $50\text{ }\mu\text{L}$ تا 1 L و حجم محلول گیرنده حدود ۲ تا 1 mL می‌باشد.

Osseyi و همکاران برای اندازه‌گیری فولیک اسید در غلات غنی‌شده روشی شامل سه مرحله استخراج، پاکسازی و تجزیه کروماتوگرافی ارایه کردند [۳]. در روش آنها 2 mg نمونه در 50 mL بافر فسفات $M/1$ دارای 0.05% آسکوربیات ($\text{pH}=8-9$) به مدت ۱ ساعت همگن شده و تیمار آنزیمی با 2 mL محلول آبی 25 mg/mL آلفا-امیالاز مقاوم به گرمای $\text{pH}=6.9$ (۱ ساعت در 65°C درجه سلسیوس) صورت گرفت. پس از سانتریفیوژ، رساندن حجم به 50 mL ، عبور از صافی سرسرنگی $0.45\text{ }\mu\text{m}$ و تمیز سازی نهایی آن با روش SPE با کارتريج SAX، با روش RP-HPLC-UV با ستون ODS (فاز ساکن) و بافر فسفات $M/0.007$ دارای 0.005 M عامل زوج یون با $\text{pH}=6.8$ (فاز متحرک) در دمای محیط و طول موج 280 nm ، مقدار فولیک اسید در نمونه اندازه‌گیری شد. نقطه ضعف این روش حد تشخیص کم آن در حدود $2\text{ ng}/\mu\text{L}$ (یا 2 mg/L) است و همچنین مراحل آزمایش زیاد آن می‌باشد.

روش EPBA برای تعیین فولیک اسید در غلات غنی‌شده توسط *Acort* معرفی و کیت‌های EPBA برای تخمین کمی میزان اسید فولیک استفاده شد [۲]. در این روش فولیک اسید استخراج شده توسط محلول بافر رقیق شده و به بازه غلظت $1.2-2.7\text{ ng/mL}$ می‌رسد. نمونه‌ها با استانداردهای فولیک اسید با استفاده از دستورالعمل کارخانه مورد سنجش قرار می‌گیرند. آنزیم کانجوگاز $50\text{ }\mu\text{L}$ به میکروویال افزوده شده و ۱ ساعت در 37°C درجه سلسیوس نگهداشته می‌شود تا بین فولات‌های پیوندی با دیواره و فولات‌های آزاد در نمونه رقابت برای جذب به آنزیم صورت پذیرد. سپس محتويات حفره تخلیه و میکروحفره‌ها با محلول ویژه‌ای $5\text{ }\mu\text{L}$ بار شسته و تخلیه می‌شود. محلول سوبسترا $200\text{ }\mu\text{L}$ به هر میکروحفره اضافه شده و 20 دقیقه در دمای اتاق نگهداری می‌شود. در حضور آنزیم محلول بی‌رنگ سوبسترا به رنگ سبز تغییر می‌یابد که میزان رنگ به مقدار فولات موجود در نمونه مربوط می‌باشد. رنگ در 414 nm توسط پلیت خوان اندازه‌گیری و نتیجه‌ها به صورت درصد اتصال بیان می‌شود. نقطه ضعف روش لزوم تهیه کیت‌های موردنظر و تحلیل نتیجه‌ها با استفاده از داده‌های درصد اتصال اشاره کرد.

(۱) Solid phase microextraction

(۲) Solvent microextraction or liquid phase microextraction

(۳) Hollow fiber liquid phase microextraction

فولیک اسید شکل سنتزی فولات (شکل‌های محلول در آب ویتامین B₉) است که به دلیل پایداری زیاد و رفع نیازمندی‌های تغذیه‌ای انسان در صنایع غذایی استفاده می‌شود. ویتامین B₉ در طول دوره رشد و تقسیم سریع سلولی (سنتر نوکلئوتیدها) و تولید سلول‌های قرمز خونی نقش مهمی بازی می‌کند [۱]. به این منظور غنی‌سازی آرد در حد $14\text{ }\mu\text{g/kg}$ فراورده انجام می‌شود که این میزان چند برابر فولات‌های طبیعی موجود در نمونه‌های غذایی می‌باشد [۲]. به طور کلی سنجش میکروبیولوژیکی، تنها روش اندازه‌گیری فولات کل تأیید شده توسط AOAC است [۱]. محدودیت‌های این روش شامل نبود اطلاعات در مورد شکل‌های منفرد فولات مانند فولیک اسید، تداخل به دست آمده از بافت نمونه و نیاز به صرف زمان معادل ۵ روز است [۳]. از این رو در سال‌های اخیر، پژوهش‌های گسترده‌ای برای اندازه‌گیری فولات با کروماتografی مایع و الکتروفورز موئین انجام شده و روش‌های جدید آماده سازی صورت گرفته است [۴-۱۱]. در این روش‌ها فولات کل نمونه با سامانه چند آنزیمی قبل از تجزیه استخراج شده و در صورت نیاز تصفیه می‌شود [۱۲-۱۷].

قبل از جداسازی و اندازه‌گیری نمونه، به منظور استخراج و پیش‌تغییط مقدارهای کم و همچنین از بین بردن اثرهای بافت، روش‌های آماده‌سازی مانند میکرواستخراج با فاز جامد^(۱) (SPME) و حلال^(۲) (LPME) یا SME^(۳) (LPME) صورت می‌گیرد. در این روش‌ها، حجم فاز استخراجی بسیار کمتر از حجم نمونه بوده و فقط کسر کوچکی از گونه به داخل فاز استخراج کننده منتقل می‌شود [۵-۱۷]. HF-LPME^(۴) در واقع نوعی روش میکرواستخراج با غشای مایع نگهداری شده (SLM)^(۵) می‌باشد که در آن حلال آلی توسط نیروهای مویینه، در منافذ فیبر قرار می‌گیرد و لایه‌ی نازکی را روی دیواره‌ی فیبر تشکیل می‌دهد. چند میکرولیتر فاز استخراجی به درون مجرای فیبر وارد می‌شود. وجود غشای آلی بین فازهای دهنده و گیرنده از اختلاط فازها جلوگیری می‌نماید. استخراج می‌تواند به مدت طولانی (بدون اتلاف فاز استخراجی) تا دستیابی به تعادل ادامه یابد. حجم فاز آلی مورد استفاده در این روش در قیاس با روش سه فازی LPME با تک‌قطره کمتر بوده و امکان تشکیل تعیق (مشکل متناول روش LLE^(۶)) حذف می‌شود [۷].

(۴) Supported liquid mem

(۵) Liquid-liquid extraction

فولیک اسید با آشکار ساز فراینش و ۵ - متیل تراهیدروفولات با آشکار ساز فلورسانس آشکار سازی شدند. از مشکل های این روش به در دسترس نبودن مواد و ستون افینیتی و زمان بر بودن تهیه آن می توان اشاره کرد. در این پژوهش، تلاش برای توسعه و معترسازی فناوری HF-LPME دو فازی برای کمی سازی و تعیین مقدار فولیک اسید با سامانه کروماتوگرافی مایع در نمونه های نان غنی شده مورد بررسی قرار گرفت. دستاورد این پژوهش؛ پیاده سازی روش تجزیه ای دقیق و ساده برای تعیین غلظت فولیک اسید در نان در حد غلظت $\mu\text{g/L}$ است که برای اولین بار در ایران انجام شد.

بخش تجربی مواد و دستگاهها

۵۵ نمونه نان غنی شده استان گلستان به صورت حضوری از محل های مشخص شده در برنامه غنی سازی آرد جمع آوری شدند. فولیک اسید، تولوئن، K_2HPO_4 -اکتانول، C_5H_{12} -فولیک اسید به عنوان استاندارد داخلی (۶۰ دقیقه) در حمام آب جوش انجام شد. ۲۴ ساعت پس از افزودن $1/5 \text{ mL}$ اتانول به 10 mL نمونه، سانتریفوژ شده و 4 mL (برای پاکسازی با روش SPE و کارتیج 1 mL فرمیک اسید $1/10 \text{ mL}$) مخلوط شده با 1 mL LOAD (BOND-ELUT phenyl) بافر سففات و $1/5 \text{ mL}$ فاز متخرک در پایان جمع آوری می شود. تجزیه با روش LC/ESI-MS با استفاده از ستون ODS (فاز ساکن) و فاز متخرک $40:60$ ٪ آب و $60:40$ ٪ مخلوط از $26:60$ ٪ از متانول، آب و استونیتریل انجام گرفت.

نقاطه ضعف این روش در دسترس نبودن فناوری گران قیمت آن است. *Johansson* و همکاران روشی را برای اندازه‌گیری میزان فولیک اسید و دیگر مشتق های آن در آرد نان صحابه ارایه نمودند [۱۸]. پس از هضم سه آنزیمی نمونه ها، تجزیه نمونه ها با روش RP-HPLC-DAD^(۱) با استفاده از ستون C8 (فاز ساکن) و مخلوط استنیک اسید 30 mM و استونیتریل (فاز متخرک)، انجام شده است. از نقاط ضعف این روش می توان به حد تشخیص پایین آن (2 ng/L یا $2 \text{ mg}/\mu\text{L}$) اشاره کرد چون غلظت فولیک اسید در نمونه های این پژوهش $1/5 \text{ mg}/\text{L}$ می باشد.

Pawlowsky برای تعیین اسید فولیک در نان غنی شده [۱۹] روش زیر را به کار برند. استخراج 5 g نمونه با 100 mL بافر سففات 0.03 mM دارای 0.1% از 2 mg مرکاپتواتانول و $12/8 \mu\text{g} \text{ }^{13}\text{C}_5$ -فولیک اسید به عنوان استاندارد داخلی (۶۰ دقیقه) در حمام آب جوش انجام شد. ۲۴ ساعت پس از افزودن $1/5 \text{ mL}$ اتانول به 10 mL نمونه، سانتریفوژ شده و 4 mL (برای پاکسازی با روش SPE و کارتیج 1 mL فرمیک اسید $1/10 \text{ mL}$) مخلوط شده با 1 mL LOAD (BOND-ELUT phenyl) بافر سففات و 1 mL فاز متخرک در پایان جمع آوری می شود. تجزیه با روش LC/ESI-MS با استفاده از ستون ODS (فاز ساکن) و فاز متخرک $40:60$ ٪ آب و $60:40$ ٪ مخلوط از $26:60$ ٪ از متانول، آب و استونیتریل انجام گرفت.

نقاطه ضعف این روش در دسترس نبودن فناوری گران قیمت آن است. *Gujksa* و همکاران، تأثیر مراحل پخت را بر پایداری فولیک اسید افزوده شده و فولات در نان های گندم و چاودار مورد بررسی قراردادند [۲۰]. آنها از روش 3 آنزیمی برای هضم نمونه ها استفاده کردند.

Acort و همکاران روش خالص سازی همانند EPBA ارایه کردند [۲]. آنها تجزیه نمونه ها را با دستگاه کروماتوگرافی مایع مجهز به آشکار ساز فلورسانس انجام دادند. از نقاط ضعف این روش می توان به مشکل تهیه کیت های EPBA اشاره کرد. *Poo-Prieto* و همکاران با استفاده از روش Affinity/HPLC میزان فولیک اسید غلات غنی شده را تعیین کردند [۲۱]. آنها پس از هضم سه آنزیمی، جداسازی آنالیت ها را با روش افینیتی Folates Binding Protein (FBP) Affigel 10 محلول شفاف خروجی را به دستگاه HPLC تزریق کردند. ۲ ماده فولیک اسید و ۵ - متیل تراهیدروفولات جداسازی شدند.

جداسازی و اندازه‌گیری گونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع ساخت شرکت 510 Waters انجام پذیرفت. این دستگاه UV-Vis مجهز به یک پمپ مدل 486 با دو ورودی حلال، دتکتور ۴۸۶ nm با گسترده طول موج قابل تنظیم از 190 تا 700 nm و محل تزریق دستی از نوع Rheodyne با حجم لوپ $11 \mu\text{l}$ بود. برای ثبت کروماتogram و اندازه‌گیری سطح زیر پیک از نرم افزار Autochro-300 استفاده شد.

جداسازی ها در یک ستون تجزیه ای C_{18} Capital با طول 25 سانتی متر ، قطر درونی $4/6 \text{ mm}$ که با ذراتی به اندازه $5 \mu\text{m}$ پر شده بود، انجام شد. همچنین برای محافظت ستون به ویژه هنگام کار کردن با نمونه های کثیف، از ستون محافظه (با طول 3 سانتی متر ، قطر درونی $4/6 \text{ mm}$ پرشده با ذراتی به اندازه $5 \mu\text{m}$) استفاده شد. برای تهیه فاز متخرک از سامانه جداسازی شامل قیف فلزی، صافی های سلولز استات $(0.45 \mu\text{m})$ با نگهدارنده زیر قیف و یک پمپ خلاء غشائی استفاده شد. پس از بهینه نمودن شرایط جداسازی و اندازه‌گیری در دستگاه HPLC، شستشوی گونه ها

(۱) Reverse phase high-performance liquid chromatography-photodiode array detector

(۲) Investigated by electrospray ionisation-mass spectrometry

استخراج فولیک اسید از آرد

۳g نمونه آرد داخل اrlen پوشیده شده از لایه آلومینیوم قرار گرفت و با ۶۰ mL ۶ بافر استخراجی مخلوط شد. بافر استخراجی شامل بافر فسفات با pH=۸ و دارای ۰/۲ درصد حجمی ۲-مرکاپتو اتانول (به عنوان آنتی اکسیدان) بود. علت استفاده از pH=۸ این بود که در شرایط قلیایی فولیک اسید بیونیزه شده و حلالیت آن در فاز آبی افزایش می‌یابد. در این پژوهش از آنتی اکسیدان آسکوربیک اسید نیز برای جلوگیری از تجزیه فولیک اسید در زمان استخراج استفاده شد. اما به دلیل ایجاد رنگ زرد در ظرف دارای آسکوربیک اسید و تداخل با پیک فولیک اسید از ۲-مرکاپتو اتانول به عنوان آنتی اکسیدان در ادامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور محلول پس از افزودن آنتی اکسیدان به بافر ۳۰ دقیقه برای اختلاط و استخراج نسبی در تکانه اربیتالی و ۳۰ دقیقه برای استخراج در حمام آب جوش قرار گرفت. پس از خنک شدن محلول و افزودن آنزیم آلفا-آمیلаз (برای تجزیه نشاسته و صاف شدن محلول) pH به ۶/۹ کاهش یافت. در این مرحله فولیک اسید پیوند شده با پلیمر نشاسته بافت آرد آزاد و به داخل بافر استخراج می‌شود. برای تکمیل واکنش مخلوط به مدت دو ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سلسیوس قرار گرفت. در پایان، مخلوط به مدت پنج دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت تا آلفا آمیلاز موجود غیرفعال شود. پس از خنک شدن محلول از دستگاه سانتریفیوژ با دور rpm ۱۰۰۰۰ به مدت ۳۵ دقیقه برای ترسیب ذره‌های معلق و باقیمانده‌های فاز جامد آرد از محلول استفاده شد سپس محلول با استفاده از صافی سر سرنگی سلولز استات با منافذ ۰/۴۵ میکرومتر صاف شد.

برای انجام مرحله پیش‌تغییض ابتدا از روش SPE^(۱) استفاده شد که ضریب تقلیل مناسبی را برای اندازه‌گیری فولیک اسید با دستگاه HPLC نشان نداد. استفاده از تانو ذره‌های مغناطیسی [۲۲] نیز نتیجه‌های رضایت بخشی را نداشت. همچنین روش HF سه فازی برای تقلیل فولیک اسید قابل استفاده نبود زیرا در این روش برای ختنی‌سازی بار مولکولی فولیک اسید ناپایدار باید pH به کمتر از ۳ کاهش یابد که در این pH فولیک اسید ناپایدار می‌باشد. روش HF دو فازی نیز برای پیش‌تغییض استفاده شد. در این روش فاز دهنده (نمونه) و فاز گیرنده (محلول ۱۰ درصد Aliquat 336 در اکتانول) در تماس با یکدیگر قرار داده شدند. استفاده از حامل دارای بار مثبت برای تشکیل زوج یون

به صورت شویش ایزوکراتیک با سرعت جریان ثابت ۱ mL/min انجام شد. برای این منظور مخلوطی از ۰/۰۰۵ مولار تترا بوتیل آمونیوم در بافر فسفات با pH = ۸.۰، متانول و استونیتریل استفاده شد. فاز متحرک طی مراحل جداسازی و اندازه‌گیری با ترکیب ۷۵٪ از این بافر شده دارای عامل زوج - یون کننده و ۲۵٪ از استونیتریل از درون ستون عبور داده شد. سپس برای خارج ساختن حلال استخراج کننده (اکتانول)، به مدت ۵ دقیقه ۱۰۰٪ متانول از ستون عبور داده شد و دوباره فاز متحرک با ترکیب درصد اولیه ۷۵٪ از بافر ذکر شده و ۲۵٪ از استونیتریل) عبور داده شد تا ستون به شرایط اولیه‌ی جداسازی برگرد و برای تزریق بعدی آماده شود. بعد از بهینه‌سازی شرایط جداسازی و اندازه‌گیری در دستگاه HPLC، اندازه‌گیری‌های کمی در طول موج ثابت ۲۸۰ nm انجام پذیرفت.

تنظیم pH محلول‌ها با استفاده از دستگاه pH متر WTW ساخت کشور (آلمان) مجهز به الکترود مرکب شیشه انجام شد. برای همزدن محلول‌ها از دستگاه همزن مغناطیسی ساخت شرکت IKA (آلمان) و مگنتی به اندازه‌ی ۱۴ mm × ۱۴ mm استفاده شد. کلیه‌ی استخراج‌ها در ظروف ۶۰ mL صورت پذیرفت. فیلر توخالی (HF) از جنس پلی‌پروپیلن با قطر درونی ۶۰۰ μm و ضخامت دیواره‌ی Membrana ۲۰۰ μm و اندازه‌های منافذ ۰/۰۰۰ μm ساخت شرکت (آلمان) انتخاب شد.

جداسازی پیک

جداسازی مناسب با بهینه سازی نسبت فاز آلی (غیرقطبی) به آبی (قطبی) در فاز متحرک (برای شیستشوی آنالیت از سطح فاز ساکن) صورت گرفت. زمان بازداری استاندارد فولیک اسید در دستگاه ۱۰ دقیقه بود. مخلوط بافر و حلال آلی (استونیتریل یا متانول) با ترکیب درصدهای گوناگون بررسی شد. مقایسه حلال‌های آلی متانول و استونیتریل برای اصلاح پیک نشان داد که استونیتریل به گرانروی کمتر آن نسبت به متانول منجر به تشکیل پیک‌های تیزتری شد. گرچه استفاده از حلال متابول صرفه اقتصادی داشت، اما به دلیل لزوم دقت و تکرارپذیری در داده‌های به دست آمده از این روش و اصلاح بیشتر پیک از حلال استونیتریل استفاده شد. برای بهینه سازی، این حلال با نسبت‌های ۶۵ به ۳۵؛ ۷۰ به ۳۵؛ ۷۵ به ۲۵ تهیه شده با بافر فسفات دارای عامل زوج یون کننده مورد بررسی قرار گرفت و نسبت ۷۵ به ۲۵ بافر به استونیتریل بهترین شرایط جداسازی را ارایه نمود.

(۱) Solid phase extraction

جداسازی‌ها در یک ستون تجزیهای C_{18} با طول ۲۵ سانتی‌متر، قطر درونی $4,6\text{ mm}$ ، پر شده با ذرات $5\text{ }\mu\text{m}$ ، صورت گرفت. همچنین برای محافظت ستون بهویژه هنگام کار کردن با نمونه‌های کثیف، از ستون محافظ (با طول ۳ سانتی‌متر، قطر درونی $4,6\text{ mm}$ با ذراتی به اندازه‌ی $5\text{ }\mu\text{m}$) استفاده شد. برای تهیه‌ی فاز متحرک از سامانه جداسازی شامل قیف فلزی، صافی‌های استات سلوزل ($0,45\text{ }\mu\text{m}$) با نگهدارنده زیر قیف و یک پمپ خلاء غشائی استفاده شد. پس از بهینه نمودن شرایط جداسازی و اندازه‌گیری در دستگاه HPLC شیستشوی گونه‌ها با شویش ایزوکراتیک با سرعت جریان ثابت 1 mL/min انجام شد. برای این منظور مخلوطی از $0,005\text{ M}$ مولار تترابوتیل آمونیوم در بافر فسفات با $\text{pH} = 8$ ، متانول و استونیتریل استفاده شد. فاز متحرک طی مرحله‌های جداسازی و اندازه‌گیری با ترکیب 75% از بافر یاد شده دارای عامل زوج - یون کننده و 25% از استونیتریل از درون ستون عبور داده شد. سپس برای خارج ساختن حلال استخراج کننده (اکتانول)، به مدت ۵ دقیقه 100% متانول از ستون عبور داده شد و دوباره فاز متحرک با ترکیب درصد اولیه 75% از بافر ذکر شده و 25% از استونیتریل) عبور داده شد تا ستون به شرایط اولیه‌ی جداسازی برگرد و برای تزریق بعدی آماده شود. بعد از بهینه‌سازی شرایط جداسازی و اندازه‌گیری در دستگاه HPLC، اندازه‌گیری‌های کمی در طول موج ثابت 280 nm انجام شد.

تنظیم pH محلول‌ها با استفاده از دستگاه pH متر WTW ساخت کشور (آلمان) مجهز به الکترود مرکب شیشه انجام شد. برای هم‌زدن محلول‌ها از دستگاه همزن مغناطیسی ساخت شرکت IKA (آلمان) و مگنتی به اندازه‌های $4 \times 14\text{ mm}$ استفاده شد. همه‌ی استخراج‌ها در ظرف‌های 60 mL انجام شد. فیبر توخالی (HF) از جنس پلی‌پروپیلن با قطر درونی $600\text{ }\mu\text{m}$ و ضخامت دیواره‌ی $200\text{ }\mu\text{m}$ و اندازه‌ی منفذ $0,2\text{ }\mu\text{m}$ ساخت شرکت Membrana (آلمان) انتخاب شد.


مرحله‌های میکرواستخراج مایع دو فازی با استفاده از فیبر توخالی
برای انجام استخراج از ظروفی با حجم 60 mL استفاده شد و سرنگ سرتخت با حجم 50 mL از شرکت هامیلتون برای نگهداری HPLC فیبر طی استخراج و تزریق فاز استخراجی به دستگاه Autochro-300 استفاده شد.

با فولیک اسید با بار منفی و افزایش خاصیت آب گریزی آن برای استخراج به درون فاز آلی می‌باشد. حلال آلی (دارای 10% Aliquat 336) با سرنگ هامیلتون به درون یک فیبر توخالی تزریق شده و به صورت U شکل داخل محیط آبی قرار گرفت. در این حالت با قراردادن مگنت در محل ته طرف و همزدن محلول به وسیله آن انتقال جرم از فاز دهنده به فاز گیرنده افزایش می‌یابد و میزان استخراج افزایش می‌یابد نتیجه‌ها نشان داد استفاده از این روش در عملیات پیش‌تقطیع به طور کامل موفق است. به عبارت دیگر حامل کاتیونی با باندهای C8 بلند و غیرقطبی به خوبی در اکتاپل حل شده و تمایل آنالیت را برای انتقال از فاز آبی به آلی تغییر داده و میزان استخراج را افزایش می‌دهد.

بهینه سازی pH فاز محلول دارای نمونه
استفاده از محلول‌های گوناگون با $\text{pH} = 4,5, 8, 12$ نشان داد که در $\text{pH} = 8$ به علت یونیزه شدن و ایجاد دو بار منفی بر روی آنالیت، شرایط برای نیل به هدف پیش‌تقطیع با روش زوج - یون بیشتر مهیا می‌شود.

رسم منحنی کالیبراسیون اسید فولیک
از آنجا که فولیک اسید در گندم به شکل فولات وجود دارد، برای تهیه شاهد از محلول سنتزی فاقد فولیک اسید و با شرایط همانند سایر نمونه‌های نان استفاده شد. به این منظور در بافر استخراجی دارای $2\text{-M}\text{r}\text{c}\text{a}\text{p}\text{t}\text{o}\text{a}\text{n}\text{a}\text{l}$ مقدارهای مشخصی فولیک اسید افزوده شده و پس از استخراج به HPLC تزریق شد. منحنی کالیبراسیون با غلظت فولیک اسید $y = 4,3129x + 5,0694$ رسم شد و معادله $0,9945$ به دست آمد.

تزریق نمونه‌ها و اندازه‌گیری اسید فولیک موجود
تجهیزات: جداسازی و اندازه‌گیری گونه‌ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع ساخت شرکت 510 Waters انجام شد. این دستگاه مجهز به یک پمپ مدل 486 با دو ورودی حلال، آشکارساز UV-Vis مدل 486 با گستره‌ی طول موج قابل تنظیم از 190 تا 700 nm و محل تزریق دستی از نوع Rheodyne با حجم حلقه $20\text{ }\mu\text{m}$ بود. برای ثبت کروماتوگرام و اندازه‌گیری سطح زیر پیک از نرم‌افزار Autochro-300 استفاده شد.



شکل ۱- اثر pH محلول بر کارآیی استخراج فولیک اسید در نمونه نان غنی شده توسط توسط HPLC.

به گونه‌ای تنظیم می‌شود که فولیک اسید به طور کامل به صورت یونی باشد. در این حالت هنگامی که فولات به جداره فیبر می‌رسد با Aliquot 336 (عامل زوج - یون دهنده) تشکیل زوج - یون داده با تبدیل به شکل آب‌گریز از نمونه به فاز آلی که درون منافذ فیبر و داخل فیبر قرار دارد، منتقل می‌شود.

بهینه‌سازی در محلول دارای Na_3HPO_4 ۱۰۰ از فولیک اسید انجام شد. بهینه‌سازی‌ها به صورت یک متغیر در زمان انجام پذیرفت و در هر مورد حداقل دو استخراج در شرایط همانند انجام شد. سرانجام سطح زیر پیک هر گونه به عنوان معیاری برای کارهای کمی استفاده شد و نتیجه‌ها به صورت میانگین ارایه شد. بررسی اثر pH فاز دهنده بر میزان استخراج، محلول‌هایی با غلظت ۰/۰۱ مولار از Na_3HPO_4 تهیه شد و با افزودن سود و نیتریک اسید غلیظ، pH نمونه بین ۴ تا ۱۲ تغییر داده شد و استخراج از محلول‌ها صورت پذیرفت. نتیجه‌ها در شکل‌های ۲-۴ نشان داده شده است. بررسی pH فاز دهنده با توجه به اینکه فولیک اسید بسته به pH محلول به شکل‌های گوناگونی وجود دارد از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.


مطابق شکل ۱ در pH حدود ۸ بهترین نتیجه‌ها به دست آمد. این موضوع به دلیل بالا بودن غلظت تعادلی گونه‌ی فولات در این بازه از pH می‌باشد. در این گستره از pH، قسمت بیشتر فولیک اسید به شکل آنیون دو بار منفی می‌باشد که می‌تواند در سطح مشترک نمونه - غشای آلی به ترکیب حامل کاتیونی متصل شده و به صورت زوج یون وارد غشای آلی شوند و از آنجا به درون فاز پذیرنده انتقال یابد. با افزایش pH بار منفی آنیون افزایش می‌باید و در نتیجه با تعداد بیشتری حامل کاتیونی

به کار رفت. در کلیه‌ی مراحل، دو استخراج در شرایط همانندی انجام گرفت و از میانگین نتیجه‌ها استفاده شد. استخراج طی مرحله‌های زیرصورت پذیرفت.


فیبرهای پلی پروپیلن با طول ۹/۰ cm (حجم ۲۵ μm) تهیه و برای رفع آردگی‌های احتمالی در استون و اوتراسوئیک (به مدت ۵ دقیقه) قرار گرفته و در آون با دمای زیر ۸۰ °C خشک شدند. ظرف استخراج (۶۰ mL) دارای مگنتی با اندازه ۴×۱۴ mm با غلظت مشخص و دارای Na_3HPO_4 با غلظت ۰/۰۱ مولار، ۱٪ مركب اتانول و pH حدود ۸/۰ تهیه شد. ۶۰ mL از این محلول به ظرف استخراج انتقال داده شد (فاز دهنده) و روی همزن Aliquat 336 (w/v) از حامل ۱۰٪ از حامل Aliquat 336 (w/v) قرار گرفت. محلول در این مقتدر در n-اکتانول تهیه شد (غشای آلی برای پر نمودن منفذهای فیبر و فاز گیرنده). حجم بیشتر از ۲۵ mL از فاز گیرنده درون سرنگ هامیلتون کشیده شد. فیبر به انتهای سوزن میکروسرنگ متصل شد و ۱۰ ثانیه در محلول اکتانول دارای ۱۰٪ (w/v) از Aliquat 336 (w/v) در آب مقتدر قرار داده شد. سپس فاز گیرنده به درون فیبر تزریق شد و انتهای فیبر توسط پنس فشرده و با ورقه‌ی الومینیومی بسته شد. این مجموعه به صورت U شکل وارد محلول نمونه شده و میکروسرنگ به گیره بسته شد تا فیبر به طور کامل درون محلول قرار گیرد. پس از تکمیل استخراج (۴۰ دقیقه)، فیبر از محلول خارج شد و انتهای آن بریده شد. فاز گیرنده به میکروسرنگ کشیده شده و به طور مستقیم برای جداسازی و اندازه‌گیری فولیک اسید به دستگاه HPLC تزریق شد. برای جلوگیری از اثرهای حافظ بین استخراج‌های متوالی، پس از هر استخراج ظروف و مگنت توسط شوینده، آب مقتدر و استون شسته شده و قبل از استفاده دوباره خشک شدند. همچنین سرنگ به دفعات توسط متابول و آب یون‌زدایی شده شسته شد و با توجه به قیمت پایین فیبرها، در هر استخراج از فیبر جدیدی استفاده شد.

نتیجه‌ها و بحث


روش میکروسرنگ استخراج مایع دوفازی با استفاده از فیبر توخالی بر مبنای تعادل بین دو فاز استوار است. با توجه به یونی بودن، فولیک اسید به شدت آب‌دوست بوده و از مقدار LogP خیلی کوچکی (در حد < 0) برخوردار است که حکایت از تمایل نداشتن آن به خروج از محلول‌های آبی دارد و این مسئله استخراج آن را از آب بسیار دشوار می‌سازد. بنابراین به منظور استخراج، pH فاز آبی



شکل ۲- بررسی اثر غلظت ترکیب حامل بر کارآیی استخراج فولیک اسید در نمونه نان غنی شده توسط HPLC.



شکل ۳- بررسی اثر سرعت همزدن بر کارآیی استخراج فولیک اسید در نمونه نان غنی شده توسط HPLC.



شکل ۴- بررسی زمان استخراج بر کارآیی استخراج فولیک اسید در نمونه نان غنی شده توسط HPLC.

برهمکنش داده و زوج - یون حاصل هیدروفوبتر می‌شود و به دنبال آن استخراج به درون فاز گیرنده داخل فیبر افزایش می‌یابد.

گزینش غشای آلی مناسب و بررسی درصد ترکیب حامل در آن
انتخاب حلال آلی مناسب در HF-LPME دارای اهمیت بسیار است. حلال انتخابی باید با آب غیرقابل امتصاص بوده و فراریت کمی داشته باشد، با فیبر پلیپروپیلن سازگار باشد و به خوبی در منافذ فیبر تثبیت شود تا طی همزندن به محلول نشت نکند. لازم است تا ثابت توزیع گونه‌ها در حلال انتخابی خیلی پایین یا خیلی بالا نباشد تا ضمن انتقال گونه‌ها از نمونه به غشای آلی، همزمان استخراج برگشتی آن‌ها به فاز گیرنده با بازدهی بالا انجام پذیرد. به طور کلی ضریب‌های انتشار گونه‌ها در حلال‌های با گرانزوی پایین بیشتر می‌باشد. به حلال‌های n-اکتانول، n-هگزانول، دودکان، ایزوبوتیل متیل کتون و بنزیل‌الکل ۱۰ درصد وزنی حجمی ترکیب حامل Aliquat 336 افزوده شد. اکتانول بهترین استخراج را نتیجه داد. درنتیجه در ادامه از اکتانول به عنوان حلال آلی برای پر نمودن منفذ‌های فیبر استفاده شد. در ادامه درصدهای گوناگون حامل در اکتانول بین ۴ تا ۱۵(w/v)٪ تهیه شد و برای پر نمودن منافذ فیبر استفاده شد. مطابق شکل ۲ با افزایش درصد Aliquat در اکتانول تا ۱۰٪ کارآیی استخراج افزایش و سپس کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل افزایش گرانزوی اکتانول در پی افزایش ضریب‌های نفوذ گونه‌ها در غشای آلی و در نتیجه کاهش کارآیی استخراج می‌شود.

اثر سرعت همزدن
همزنده نمونه باعث تسريع در انتقال جرم از فاز دهنده به فاز گیرنده می‌شود. اثر سرعت همزدن بر کارآیی استخراج با استفاده از مگنتی با اندازه‌ی ۴×۱۴mm نشان داده شده است. سرعت‌های خیلی بالا به دلیل ایجاد حباب هوا در سطح فیبر توصیه نمی‌شود و با توجه به نتیجه‌ها، سرعت ۹۰۰ rpm برای ادامه‌ی کار انتخاب شد.

اثر زمان استخراج
در این مطالعه اثر زمان بر کارآیی استخراج و تعیین زمان تعادل در شرایط بهینه، استخراج در زمانهای ۱۰ تا ۶۰ دقیقه بررسی شد. شکل ۴ نشان می‌دهد با افزایش زمان تا ۴۵ دقیقه،

جدول ۱- ارقام شایستگی روش پیشنهادی برای فولیک اسید.

LOQ ^a	DLR ^b	R ²	RSD% ^c	EF ^d	E% ^e
۲/۰	۲/۰ - ۲۰۰	۰/۹۹۸۰	۷/۶	۶۹	۳/۵


a) LOQ: Limit of quantification ($\mu\text{g/L}$), b) DLR: Dynamic linear range ($\mu\text{g/L}$),c) RSD%: relative standard deviation percent ($n = 3, 50 \mu\text{g/L}$), d) EF: Enrichment factor, e) E%: Extraction percent.

جدول ۲- مقدارهای فولیک اسید یافته شده در نمونه های آرد.

غلظت ($\mu\text{g}/100\text{g}$)	mg/L	غلظت نمونه	شماره ردیف	غلظت ($\mu\text{g}/100\text{g}$)	غلظت (mg/L)	شماره نمونه	شماره ردیف
۳۶	۰/۳۶	SAM ۳۹۰۲	۲۱	۴۴	۰/۴۴	SAM ۰۲۰۱	۱
۲۵/۷	۰/۲۵۷	SAM ۴۰۰۴	۲۲	۴۷	۰/۴۷	SAM ۰۴۰۶	۲
۸۱	۰/۸۱	SAM ۴۲۰۷	۲۳	۳۶	۰/۳۶	SAM ۰۵۰۱	۳
۳۲/۹	۰/۳۲۹	SAM ۴۳۱۰	۲۴	۱۶۰	۱/۶	SAM ۰۸۱۰	۴
۶۴۴	۰/۶۸۴۴	SAM ۴۵۰۱	۲۵	۴۳	۰/۴۳	SAM ۱۱۰۱	۵
۴۴/۲	۰/۴۴۲	SAM ۴۶۰۱	۲۶	۱۰۵	۱/۰۵	SAM ۱۲۰۱	۶
۱۸/۴	۰/۱۸۴	SAM ۵۰۰۱	۲۷	۸۲	۰/۸۲	SAM ۱۴۰۱	۷
۷۸/۷	۰/۷۸۷	SAM ۵۳۰۱	۲۸	۵۶	۰/۵۶	SAM ۱۶۰۱	۸
۲۸/۱۷	۰/۲۸۱۷	SAM ۵۴۰۱	۲۹	۲۰	۰/۲	SAM ۱۸۰۱	۹
۳۴/۲	۰/۳۴۲	SAM ۵۶۰۱	۳۰	۴۲	۰/۴۲	SAM ۱۹۰۱	۱۰
۱۵۲/۴	۱/۵۲۴	SAM ۵۸۰۱	۳۱	۵۱/۳	۰/۵۱۳	SAM ۲۳۰۱	۱۱
۲۳/۷۳	۰/۲۲۷۳	SAM ۵۹۰۱	۳۲	۳۰/۵	۰/۳۰۵	SAM ۲۴۰۱	۱۲
۲۲/۸۷	۰/۲۲۸۶۵	SAM ۶۰۱	۳۳	۲۲/۵۳	۰/۲۲۵۳	SAM ۲۶۰۱	۱۳
۶۳	۰/۶۳	SAM ۳۴	۳۴	۱۱۵	۱/۱۵	SAM ۲۹۰۱	۱۴
۵۶	۰/۵۶	SAM ۳۵	۳۵	۱۳۵/۲	۱/۳۵۲	SAM ۳۰۰۱	۱۵
۵۲	۰/۵۲	SAM ۳۶	۳۶	۱۷	۰/۱۷	SAM ۳۱۰۱	۱۶
۶۱	۰/۶۱	SAM ۳۷	۳۷	۲۲/۵	۰/۲۲۵	SAM ۳۳۰۱	۱۷
۵۹/۰۶	۰/۵۹	میانی	۳۸	۹۹/۵	۰/۹۹۵	SAM ۳۴۰۱	۱۸
	۴۰/۰۰	انحراف معیار	۳۹	۱۵۹	۱/۵۹	SAM ۳۷۰۱	۱۹
				۱۹	۰/۱۹	SAM ۳۸۰۱	۲۱

غلظت فولیک اسید موجود در برخی نمونه های آردی نشان می دهد که بازه‌ی بین $۰/۳$ تا ۱ mg/L می باشد. از آنجا که غنی سازی اولیه آرد با غلظت $۱/۵ \text{ mg/L}$ از اسید فولیک انجام شده است این نتیجه‌ها می تواند به علت کاهش فولیک اسید در طی فرایند پخت نان و همچنین مدت زمان طولانی بین پخت و تجزیه نان ها باشد. صحت داده‌ها با اضافه کردن غلظت مشخصی از فولیک اسید (۲۵ ng/mL) به صورت دستی

میزان استخراج افزایش می یابد. اما در زمان های بیشتر از ۴۵ دقیقه حجم فاز آلی کاهش می یابد که به علت از دست رفتن حلال می باشد که همین امر موجب کاهش بازده استخراج فولیک اسید می شد. در نتیجه زمان ۴۵ دقیقه به عنوان زمان بهینه برای استخراج انتخاب شد. پس از تعیین شرایط بهینه‌ی استخراج، ویژگی‌های کمی و ارقام شایستگی روش مطالعه شد که در جدول ۱ خلاصه شده است.



شکل ۵- کروماتوگرام به دست آمده از فولیک اسید (الف) و استخراج نمونه نان غنی شده با روش پیشنهادی در شرایط بهینه (ب).

استفاده از این روش برای اندازه‌گیری فولیک اسید در غلاظت‌های پایین در حد ng/mL می‌باشد. در شرایط بهینه بیش از ۴۰ نمونه نان با روش پیشنهاد شده تجزیه شد و نتیجه‌های رضایت‌بخشی به دست آمد. بررسی غلاظت فولیک اسید موجود در نمونه‌های نان نشان می‌دهد که مقدار آن در بازه‌ی بین $۰/۳\text{ mg/L}$ تا ۱ mg/L می‌باشد. از آنجا که غنی سازی اولیه آرد با $۱/۵\text{ mg/L}$ انجام شده است، کاهش فولیک اسید می‌تواند به علت گرمای زیاد فرایند پخت نان و همچنین مدت زمان طولانی بین زمان پخت و تجزیه نان‌ها باشد.

قدرتانی

این پژوهش با امکانات انسستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و به درخواست و حمایت مالی دفتر بهبود تغذیه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده که از همکاری هر دو مرکز سپاسگزاری می‌شود.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۶/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۳/۱۳

و اندازه‌گیری میزان بازیابی آن مورد بررسی قرار گرفت که حد خطای به دست آمده کمتر از ۱۰ درصد و قابل قبول می‌باشد. در شرایط بهینه، به طور متوسط امکان تجزیه یک نمونه در هر یک ساعت وجود دارد.

مقدارهای اسید فولیک در نمونه

با تجزیه بیش ۴۰ نمونه نان گوناگون، متوسط مقدار فولیک اسید در حدود $۵/۹ \mu\text{g/kg}$ نان به دست آمد (جدول ۲) که این عدد نشان‌دهنده از دست رفتن میزان اولیه اسید فولیک در فرایند پخت و فاصله زمانی طولانی بین نمونه‌گیری و تجزیه می‌باشد. شکل ۵ کروماتوگرام به دست آمده از استخراج نمونه نان غنی شده با روش پیشنهادی در شرایط بهینه را نشان می‌دهد.

نتیجه گیری

در این پژوهش روش جدیدی بر پایه میکرو استخراج با فیبرهای توخالی برای استخراج و پیش تغییط فولیک اسید از بافت نان ارایه شد. نتیجه‌های به دست آمده نشان دهنده امکان

مراجع

- [1] Lim H.S., Mackey A.D., Tamura T., Wong S.C., Picciano M.F., Measurable Human Milk Folate is Increased by Treatment with α -Amylase and Proteases in Addition to Folate Conjugase, *Food Chem.* **63**, p. 401 (1998).
- [2] Arcot J., Shrestha A.K., Gusanov U., Enzyme Protein Binding Assay for Determining Folic Acid in Fortified Cereal foods and Stability of Folic Acid Under Different Extraction Conditions, *Food Control.* **13**, p. 245 (2002).

- [3] Osseyi S.E., Wehling R.L., Albercht J.A., Liquid Chromatographic Method for Determining Added Folic Acid in Fortified Cereal Products, *J. Chromatogr. A.*, **826**, p. 235 (1998).
- [4] Smith R.M., Before the Injection-Modern Methods of Sample Preparation for Separation Techniques, *J. Chromatogr. A.*, **1000**, p. 3 (2003).
- [5] Lord H., Pawliszyn J., Microextraction of Drugs, *J. Chromatogr. A.*, **902**, p. 17 (2000).
- [6] Belardi R.G., Pawliszyn J., The Application of Chemically Modified Fused silica Fibers in the Extraction of Organics from Water Matrix Samples and Their Rapid Transfer to Capillary Column, *Water Pollut. Res. J. Can.*, **24**, p. 179 (1989).
- [7] Arthur C.L., Pawliszyn J., Capillary Isoelectric Focusing with Whole Column Detection and a Membrane Sample Preparation System, *Anal. Chem.*, **62**, p. 2145 (1990).
- [8] Pawliszyn J., "Solid Phase Microextraction: Theory and Practice", Wiley VCH, New York (1997).
- [9] Ulrich S., Solid- Phase Microextraction in Biomedical Analysis, *J. Chromatogr. A.* **902**, p. 167 (2000).
- [10] Mester Z., Sturgeon R., Pawliszyn J., Solid Phase Microextraction as a Tool for Trace Element Speciation, *Spectro. Chim. Acta B.*, **56**, p. 233 (2001).
- [11] He Y., Lee H.K., Liquid-Phase Microextraction in a Single Drop of Organic Solvent by Using a Conventional Microsyringe, *Anal. Chem.* **69**, p. 4634 (1997).
- [12] Psillakis E., Kalogerakis N., Developments in Single-Drop Microextraction, *Trend. Anal. Chem.*, **21**, p. 54 (2002).
- [13] Liu S., Dasgupta P.K., Liquid Droplet. a Renewable Gas Sampling Interface, *Anal. Chem.*, **67**, p. 2042 (1995).
- [14] Liu H., Dasgupta P.K., Analytical Chemistry in a Drop. Solvent Extraction in a Microdrop, *Anal. Chem.*, **68**, p. 1817 (1996).
- [15] Jeannot M.A., Cantwell F.F., Solvent Microextraction into a Single Drop, *Anal. Chem.*, **68**, p. 2236 (1996).
- [16] Xu L., Basheer C., Lee H.K., Developments in Single-Drop Microextraction, *J. Chromatogr. A.* **1152**, p. 184 (2007).
- [17] Zhao E., Han L., Jiang S., Wang Q., Zhou Z., Application of a Single-Drop Microextraction for the Analysis of Organophosphorus Pesticides in Juice, *J. Chromatogr. A.*, **1114**, p. 269 (2006).
- [18] Johansson M., Witthoft C.M., Bruce A., Jagerstad M., Study of Wheat Breakfast Rolls Fortified with Folic Acid, *Eur. J. Nutr.*, **41**, p. 279 (2002).
- [19] Pawlosky R.J., Hertrampf E., Flanagan V.P., Thomas P.M., Mass Spectral Determinations of the Folic Acid Content of Fortified Breads from Chile, *J. Food Compos. Anal.*, **16**, p. 281 (2003).
- [20] Gujska E., Majewska K., Effect of Baking process on Added Folic Acid and Endogenous Folates Stability in Wheat and Rye Breads, *Plant Food. Hum. Nutr.*, **60**, p. 37 (2005).

- [21] Poo-Prito R., Hytowitz D.B., Holden J.M., Rogers G., Choumenkovitch S.F., Jacques P.F., Selhub J., Use of the Affinity/HPLC Method for Quantitative Estimation of Folic Acid in Enriched Cereal-Grain Products, *J. Nutr.* **136**, p. 3079 (2006).
- [22] Faraji M., Yamini Y., Rezaee M., Extraction of Trace Amounts of Mercury with Sodium Dodecyle Sulphate-Coated Magnetite Nanoparticles and Its Determination by Flow Injection Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, *Talanta*, **81**, p. 831 (2010).